



- DESCRIPTION :** **SOLU' TAC** est un produit prêt à l'emploi, étudié spécifiquement pour le décollage de moquettes et l'élimination de colles et mousses PVC. **NE CONTIENT AUCUN PRODUIT DANGEREUX.**
- PROPRIÉTÉS :** **SOLU' TAC** est constitué de solvants organiques qui, grâce à leurs grands pouvoirs solvants, détrempent parfaitement et facilitent l'élimination des colles.  
**SOLU' TAC** est sans paraffine.
- MODE D'EMPLOI :** Attention : utiliser **SOLU' TAC** seulement dans des endroits bien ventilés.  
Après arrachage des revêtements, appliquer **SOLU' TAC** directement sur mousses, jutes, feutres, aiguillettes et colles à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, d'un arrosoir ou d'un pulvérisateur adapté.  
Laisser agir 30 minutes puis gratter à l'aide d'une spatule.  
Laisser sécher.
- RENDEMENT :** 3 à 10 m<sup>2</sup> / litre selon la nature du revêtement.
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
- |           |              |
|-----------|--------------|
| Aspect :  | Liquide      |
| Couleur : | Transparent  |
| Densité : | 1,09 ± 0.05  |
| pH :      | Non concerné |
- PRÉCAUTION :** Protéger les supports peints sensibles aux solvants forts.
- PROTECTION :** Le port de lunettes et gants est recommandé.  
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.
- HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :** Etiquetage EUROPEEN  
Produit non réglementé  
Consulter la fiche de données de sécurité.
- CONDITIONNEMENT :** 5 L
- STOCKAGE :** Il est recommandé de stocker le **SOLU' TAC** à l'abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.



*Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.*  
**Version 12.05**