

DN' 300

Solvant dégraissant polyvalent

*Idéal pour dégraisser les bois exotiques avant vitrification
et les boiseries ainsi que le métal avant mise en peinture,
Préconisé pour les surfaces décapées au **DECAP 600 SL**.*

Diluant



Xn nocif



F-facilement inflammable

Contient du xylène

- R 11 Facilement inflammable.
- R 20 / 21 ... Nocif par inhalation et par contact avec la peau.
- R 36 / 38 ... Irritant pour les yeux et la peau.
- S 2 Conserver hors de la portée des enfants.
- S 9 Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
- S 14 / 16 Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles ou d'ignition. Ne pas fumer.
- S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S 29 Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- S 33 Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.
- S 36 / 37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
- S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.



Z.A. du Gifard 3 - B.P. 58 - 35410 DOMLOUP
☎ 02 99 37 79 00 - ☎ 02 99 37 70 62
accueil@dpe.fr - www.dpe.fr

