

DAL'FUGE

- DESCRIPTION :** DAL'FUGE est un hydrofuge oléofuge en phase aqueuse.
- PROPRIÉTÉS :** DAL'FUGE est un produit prêt à l'emploi, incolore, étudié spécifiquement pour la protection des matériaux poreux, tels que pavés autobloquants, dallages, mais aussi béton, pierre, brique.
DAL'FUGE protège contre la pluie et le développement des mousses et lichens par son action hydrofugeante et facilite le nettoyage de l'huile, des graisses, de l'essence et l'élimination des graffitis et affiches par son action oléofugeante.
DAL'FUGE est un produit parfaitement stable aux rayons U.V.
DAL'FUGE n'est pas recouvrable.
- MODE D'EMPLOI :** DAL'FUGE s'applique à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur adapté, sur support sec ou humide jusqu'à saturation du matériau.
Temps de séchage : 24 heures.
Nettoyage des outils à l'eau.
- RENDEMENT :** 0,3 L à 1 L / m² suivant la nature et la porosité du support.
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :** Aspect : Liquide, légèrement trouble
Densité : 1
pH : Environ 4
- PRÉCAUTION :** Protéger les surfaces sensibles à l'eau.
DAL'FUGE n'est pas recouvrable.
- PROTECTION :** Pas de protection spécifique.
- HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :** Produit non réglementé.
- CONDITIONNEMENT :** 5 L et 20 L
- STOCKAGE :** Il est recommandé de stocker DAL'FUGE à l'abri du gel, dans un endroit tempéré.



Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
Version 09.04