



- DESCRIPTION :** U.L.M. 35 est un enduit de rebouchage et de lissage prêt à l'emploi qui s'applique sur bois, plâtre, béton, cloison sèche aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
- PROPRIÉTÉS :**
- Prêt à l'emploi,
 - Séchage rapide (épaisseur : 1 mm (20°C : 20 mm)),
 - Ne creuse pas,
 - 1 seule passe suffit,
 - Ne se fissure pas,
 - Ponçage facile.
- MODE D'EMPLOI :** Prélever l'U.L.M. 35 à l'aide d'un couteau à mastic, Ramollir la pâte sur une lame à enduire, Appliquer.
- RENDEMENT :** 1 L = 1 pièce de 9 m² (valeur moyenne obtenue pour des murs et plafonds sollicités usuellement, suivant l'importance des traces à réparer).
- CARACTÉRISTIQUES :** Résine synthétique
Couleur : Blanc neige
Densité : Faible : environ 0,40
Très forte thixotropie
- PRÉCAUTION :** Humidifier les surfaces absorbantes.
Craint le gel.
Ne convient pas pour les scellements et fixation d'objets.
- PROTECTION :** Protéger les surfaces sensibles à l'eau.
- HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :** Etiquetage non réglementé
- CONDITIONNEMENT :** 1 L, 2.5 L, 5 L et 20 L
- STOCKAGE :** Il est recommandé de stocker U.L.M. 35 à l'abri du gel, dans un endroit tempéré.



Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
Version 12.05