

# VITRIX

## Cire liquide

**VITRIX CIRE LIQUIDE** est une cire liquide de haute qualité à base de cires naturelles (cire d'abeille : 20 % par rapport aux cires) étudiée spécifiquement pour protéger et nourrir les parquets vitrifiés ou non, mais aussi les meubles et les boiseries.

### MODE D'EMPLOI :

- ✓ **Préparation du support :** Appliquer sur bois poncé, propre et sec.
- ✓ **Mise en œuvre :**
  - Etendre régulièrement avec un linge de carton ou un balai applicateur.
  - Laisser sécher puis lustrer avec un chiffon de laine ou avec des pads (beiges ou blancs).
  - L'utilisation d'une monobrosse permettra un lustrage rapide et homogène.
  - **VITRIX CIRE LIQUIDE** peut être utilisé en cireuse munie de résistances chauffantes.
  - Pour assurer une protection anti-tâches, il est recommandé d'appliquer une couche de **VITRIX FOND DUR** ou **VITRIX FOND DUR BC**.

### DONNÉES TECHNIQUES :

- DENSITÉ	0,8 kg / L
- POINT ÉCLAIR	25 °C
- COULEUR	JAUNE
- ODEUR	AROMATIQUE
- ÉTAT PHYSIQUE	LIQUIDE VISQUEUX
- SÉCHAGE	2 H
- RENDEMENT	10 à 15 m <sup>2</sup> / Litre

- ✓ **Nettoyage et dilution :** WHITE SPIRIT
- ✓ **Conditionnement :** 1 L et 5 L
- ✓ **Hygiène et sécurité :** Etiquetage européen  
Produit réglementé : NOCIF / N - DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT  
Consulter la fiche de données de sécurité
- ✓ **Stockage :** Il est recommandé de stocker le **VITRIX CIRE LIQUIDE** à l'abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.



*Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.*  
**Version 12.05**