



# Fond Dur

**VITRIX FOND DUR** est un fond dur, prêt à l'emploi, à séchage rapide, qui permet d'obtenir une meilleure qualité de finition, spécialement recommandé sur PITCHPIN, bois résineux, bois exotique et tous bois poreux (ne convient pas pour l'IROKO). Grâce à son excellent pouvoir d'imprégnation, **VITRIX FOND DUR** permet de bloquer la porosité du bois et donc, isole en tant que première couche, les bois résineux par rapport à la couche de finition. Il peut être utilisé dans des systèmes **VITRIX MC - VITRIX UF 2C - VITRIX UF PLUS - VITRIX AQUA** ou **VITRIX AQUA PLUS** pour lesquels on évite que les fibres ne se redressent.

**VITRIX FOND DUR** s'utilise en première couche avant vitrification, vernissage, application de cire ou encaustique à parquet.

## MODE D'EMPLOI :

- ✓ **Préparation du support :** Appliquer sur bois poncé, propre, sec (humidité < 10 %), exempt de traces de cire, de lessive ou de salissures, à une température comprise entre 8°C et 25°C.
- ✓ **Mise en œuvre :**
  - Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
  - *Une fois sec, effectuer un égrenage avec un abrasif très fin (grain 100 ou 120), puis dépeussier soigneusement.*
  - Appliquer la finition choisie.

## DONNÉES TECHNIQUES :

- DENSITÉ	0,91 kg / L
- VISCOSITÉ (COUPE AFNOR N°4 à 20°C)	30 s
- EXTRAIT SEC ( en poids)	17,5 %
- SÉCHAGE :	
HORS POUSSIÈRE	10 min
HORS TOUCHER	20 min
ÉGREENABLE / RECOUVRABLE	30 min
- RENDEMENT	8 - 10 m <sup>2</sup> / L

**NE PAS RECOUVRIR (Tapis, Carpette...) LE PARQUET VITRIFIÉ PENDANT LES 10 PREMIERS JOURS QUI SUIVENT L'APPLICATION.**

- ✓ **Nettoyage et dilution :** DILUANT VITRIX BC
- ✓ **Conditionnement :** 1 L, 2.5 L, 5 L et 10 L
- ✓ **Hygiène et sécurité :** Etiquetage européen  
Produit réglementé : FACILEMENT INFLAMMABLE  
Consulter la fiche de données de sécurité
- ✓ **Stockage :** Il est recommandé de stocker le **VITRIX FOND DUR** à l'abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.



Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.  
Version 11.08