



## Huile pour parquet

**PRÊT A L'EMPLOI  
FAIBLE ODEUR  
TRÈS BONNE IMPRÉGNATION  
SÉCHAGE RAPIDE**

**VITRIX HUILE POUR PARQUET** est un produit prêt à l'emploi en phase solvant à faible odeur, conçue à base d'huiles spécialement choisies pour apporter toute la souplesse et la résistance à l'usure nécessaires à l'embellissement de vos parquets et escaliers, qu'ils soient traditionnels ou en bois exotique.

### Mode d'emploi :

- Appliquer sur bois poncé, propre, sec (humidité < 10 %), exempt de traces de cire, de lessive ou de salissures, à une température comprise entre 8°C et 25°C.
- Pour une parfaite préparation du support, effectuer un ponçage à "blanc" du parquet suivi d'une finition à l'abrasif (grain 100 ou 120), puis dépeussier soigneusement.
- Bien agiter avant emploi.
- Appliquer la première couche **VITRIX HUILE POUR PARQUET** généreusement à l'aide d'un rouleau, d'un spalter ou d'une brosse (pour une protection optimum, utiliser un fond dur au préalable). Au bout de 20 minutes, essuyer le surplus d'huile avec un chiffon propre et sec ; ou bien utiliser une monobrosse équipée d'un pad beige (qui permet une meilleure pénétration de l'huile ainsi qu'un aspect régulier). Une deuxième application peut être effectuée 6 heures après.

**SÉCHAGE  
ENTRE COUCHE :**  
4 HEURES

**RENDEMENT :**  
10 – 15 m<sup>2</sup>  
selon les essences

- ✓ **NETTOYAGE ET DILUTION :** DILUANT VITRIX MC
- ✓ **CONDITIONNEMENT :** 1 L et 5 L
- ✓ **HYGIENE ET SECURITE :** Etiquetage européen  
Produit réglementé : NOCIF et INFLAMMABLE  
Consulter la fiche de données de sécurité
- ✓ **STOCKAGE :** Il est recommandé de stocker **VITRIX HUILE POUR PARQUET** à l'abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.



*Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.*  
Version 2 03.11