

VITRIX

Métallisant

VITRIX MÉTALLISANT est une émulsion à très haute brillance et très haute résistance. Il s'applique sur les parquets vitrifiés et tous types de sol, y compris les sols souples.

VITRIX MÉTALLISANT protège efficacement dans le temps les sols de trafic intense, donne un brillant incomparable, facilite l'entretien des sols, resurfaçage rapide et durable du film avec tout type de machine.

MODE D'EMPLOI :

- ✓ **Préparation du support :** Appliquer sur des surfaces parfaitement préparées, propres et sèches.
- ✓ **Mise en œuvre :**
 - L'application de 3 couches successives, après un temps de séchage suffisant, donnera les meilleurs résultats.
 - **VITRIX MÉTALLISANT** ne nécessite pas d'application de bouche-pores au préalable.
 - L'entretien du film peut être effectué avec un détergent neutre.

DONNÉES TECHNIQUES :

- DENSITÉ	1,05 kg / L
- EXTRAIT SEC	30 %
- PH	8,5
- SÉCHAGE	45 min
- ASPECT	LIQUIDE OPAQUE
- COULEUR	BLANC
- RENDEMENT	50 m ² / L

- ✓ **Nettoyage et dilution :** EAU
- ✓ **Conditionnement :** 1 L et 5 L
- ✓ **Hygiène et sécurité :** Etiquetage européen
Produit réglementé : NON DANGEREUX
Consulter la fiche de données de sécurité
- ✓ **Stockage :** Il est recommandé de stocker **VITRIX MÉTALLISANT** à l'abri du gel, dans un endroit tempéré.



Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
Version 2 11.05.11