



TEINTES A BOIS

VITRIX TEINTES A BOIS sont des teintes hydroalcooliques prêtes à l'emploi, à base de colorants solides à la lumière, utilisables sur tous les bois.

MODE D'EMPLOI :

- ✓ **Préparation du support :** Appliquer sur bois poncé, propre, exempt de traces de cire, de lessive ou de salissures.
- ✓ **Mise en œuvre :**
 - Agiter la teinte avant emploi.
 - Effectuer un essai sur un échantillon de bois d'essence identique, ou sur une partie non visible de la pièce à teinter.
 - Toutes les teintes à bois **VITRIX** sont miscibles entre elles jusqu'à obtention du coloris souhaité.
 - Chaque teinte à bois **VITRIX** peut être diluée à l'eau pour l'éclaircir.
 - Appliquer **VITRIX TEINTES A BOIS** à l'aide d'une brosse ou d'une éponge puis essuyer la teinte mouillée à l'aide d'un chiffon ou de coton à mécher* (* article disponible).
 - Après séchage 3 – 4 heures, appliquer la finition choisie.
 - Dans le cas de **VITRIX AQUA** ou **VITRIX AQUA PLUS**, appliquer **VITRIX FOND DUR** en première couche puis se référer à la fiche technique de la finition choisie.

DONNÉES TECHNIQUES :

- DENSITÉ	1 kg / L
- ODEUR	INODORE
- ÉTAT PHYSIQUE	LIQUIDE
- SÉCHAGE	3 H – 4 H
- RENDEMENT	8 à 20 m ² / L suivant porosité du support

- ✓ **Coloris :** CHÊNE CLAIR, CHÊNE DORÉ, CHÊNE RUSTIQUE, MERISIER, NOYER, ACAJOU.
- ✓ **Conditionnement :** 500 ml, 5 L et 30 L.
- ✓ **Hygiène et sécurité :** Etiquetage européen
Produit réglementé : NON DANGEREUX
Consulter la fiche de données de sécurité
- ✓ **Stockage :** Il est recommandé de stocker **VITRIX TEINTES A BOIS** à l'abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.



Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
Version 09.04